


# C-Q-IT



IPC-P642-4-25X-AI

## Caméra Dôme PTZ 4MP compacte

Découvrez une caméra compacte, mais performante. Avec un zoom optique 25X et une belle résolution (4MP), elle est équipée d'un boîtier discret. Disposant d'une bonne sensibilité à la lumière, elle peut aussi filmer dans le noir complet sur une distance maximale de 100 mètres grâce à un projecteur infrarouge intégré. Motorisé sur 3 axes, ce dôme est capable de filmer à 360° et d'identifier une personne à 240m de distance.



- Capteur 4 MP Low Lux** ●
- Antivandale et étanche** ●
- Classification humain/véhicule** ●
- Autotracking** ●

[www.c-q-it.eu](http://www.c-q-it.eu)  
contact@c-q-it.eu

# CARACTÉRISTIQUES

## RÉFÉRENCE

IPC-P642-4-25X-AI

### CAMÉRA

CAPTEUR	1/2.8", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS
RESOLUTION MAX	4MP (2688*1520px)@30ips
SENSIBILITÉ	0,003Lux F1.5 (couleur) - 0 Lux (N&B)
LENTILLE	4.8mm - 120mm
ROTATION	Horizontal 120°/S, Vertical 30°/S
INFRAROUGE	Max 100 mètres avec Filtre Mécanique (ICR)
DÉTECTION MOUVEMENT	4 zones gérées avec sensibilité réglable

### VIDÉO

CONTREJOUR	WDR, HLC, BLC
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s
COMPRESSION VIDEO	H.265, H.264, MJPEG
MULTISTREAM	2 flux permanents
PROTOCOLE	TCP/IP, HTTP/S, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, SMTP, IGMP, DNS
ONVIF	Profil Multiple

### CONNECTIQUE

STOCKAGE	MicroSD, jusqu'à 256Go
ETHERNET	1 RJ45 10/100M avec connecteur étanche
AUDIO	1/1
ALARME	2 / 1

### GÉNÉRAL

COURANT	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max 21W
DIMENSIONS	166 × 166 × 295 mm
POIDS	3050 grammes
PROTECTION	Étanche eau et poussières IP67 et résistante IK10
TEMPÉRATURES	-40°C ~ 70°C, Humidity: ≤95% RH (sans condensation)

# ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TR-CE45-IN	Descente de plafond
TR-SE45-A-IN	Descente de plafond pour caméra PTZ
TR-WE45-IN	Support mural pour caméra PTZ
TR-WE45-B-IN	Support poteau pour support mural
TR-JB12-IN	Boite de jonction étanche 12inch
TR-UC08-A-IN	Support poteau pour boite de jonction
TR-UP08-IN	Support d'angle pour support mural

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues  
 0 811 692 211 - [contact@ecare-security.com](mailto:contact@ecare-security.com)  
 Siret : 50896452500036  
[www.ecare-security.com](http://www.ecare-security.com)