



# LNv-6012R

Caméra dôme Extérieur IR 2 Mpx

## Avantages

- La gamme de caméras Wisenet L assure un excellent rapport qualité-prix. Entre les dômes IR, les dômes anti-vandales et les caméras compacte il existe une caméra de la gamme L pour toutes les applications.
- Ces caméras simples et sans superflu sont idéales pour les personnes utilisant un système de surveillance pour la première fois ou souhaitant garantir une protection de qualité malgré un budget limité.

## Caractéristiques principales

- Résolution de 2 mégapixels (1920 x 1080)
- Objectif fixe de 2,8 mm
- 30 ips@toutes résolutions (H.264)
- Compatible codec H.264 et MJPEG, multi-flux
- Jour/Nuit (ICR), WDR (120 dB)
- Sabotage, détection de mouvement
- Emplacement Micro SD/SDHC (32 Go max.), PoE
- Mode couloir, compatible WiseStream II
- Portée infrarouge de 30 m
- IP66, IK10
- Boitier blanc
- Compatible avec Genetec Stratocast

# LVN-6012R

Caméra dôme Extérieur IR 2 Mpx



## Caractéristiques techniques

VIDÉO	
Capteur	CMOS 1/2,8" 2 Mpx
Nombre de pixels réels	1945(H)x1097(V)
Éclairage min.	Couleur : 0,03 Lux (F2.0, 1/30sec) NB : 0 Lux (LED IR activées)
OBJECTIF	
Longueur de focale	Objectif fixe 2,8 mm
Ouverture max.	F2.0
Champ de vision angulaire	H : 113,7° / V : 61,5° / D : 134,4°
Distance min. des objets	0,5 m
Contrôle de la mise au point	Fixe
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	
Plage d'orientation panoramique/ Inclinaison/Rotation	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
OPÉRATIONNEL	
Portée infrarouge	30 m
Titre de la caméra	Affiche jusqu'à 15 caractères
Jour/Nuit	Auto (ICR)
Compensation de contre-jour	BLC, WDR, SDDR
Plage dynamique étendue (WDR)	120 dB
Réduction de bruit numérique	SSNR
Détection de mouvement	4 zones rectangulaires
Contrôle du gain	Faible/Moyen/Élevé
Balance des blancs	ATW/AWC/Manuel/Intérieur/Extérieur
LDC	Compatible
Vitesse d'obturateur électronique	Minimale/Maximale/Antiscintillement
Rotation de la vidéo	Basculement, miroir, mode couloir (90°/270°)
Analyse vidéo	Détection de mouvement, sabotage
Déclencheurs d'alarme	Analyse vidéo
Événements d'alarme	Envoi du fichier via FTP et courriel Notification par e-mail Stockage sur SD/SDHC à détection d'un événement
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.264 : Main/Baseline/High, MJPEG
Résolution	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Fréquence max.	H.264 : Max. 30 ips/25 ips (60 Hz/50 Hz) MJPEG : Max. 2 ips en 1920x1080, max., 3 ips en 1280x960, 1280x720, max. 10 ips aux autres résolutions
Codec intelligent	WiseStream II

<b>Contrôle du débit</b>	H.264 : CBR ou VBR MJPEG : VBR
<b>Flux</b>	Unicast (6 utilisateurs) / Multicast Multi-flux (jusqu'à 3 profils)
<b>Protocole</b>	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/ v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
<b>Sécurité</b>	Authentification HTTPS (SSL) Authentification Digest Filtrage par adresse IP Journal d'accès des utilisateurs Authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
<b>Stockage local</b>	1 emplacement micro SD/SDHC 32 Go
<b>Intégration de l'application Interface</b>	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API)
<b>Visualisation Web</b>	Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14 Navigateur Internet recommandé : Google Chrome Navigateurs Internet compatibles : MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (Window 64 bits uniquement), Apple Safari (Mac OS X uniquement)
<b>Mémoire</b>	512 Mo de RAM, 256 Mo de mémoire flash

## ENVIRONNEMENT

<b>Température de fonctionnement / Humidité</b>	-30 °C ~ +55 °C / Moins de 90 % HR * Le démarrage devrait se faire au-dessus de -20 °C
<b>Température de stockage / Humidité</b>	-30 °C ~ +55 °C / Moins de 90 % HR
<b>Certification</b>	IP66, IK10

## ALIMENTATION

<b>Tension d'entrée</b>	PoE (IEEE802.3af, classe 2)
<b>Consommation électrique</b>	6,4 W max., 5,0 W en conditions normales

## MÉCANIQUE

<b>Couleur/Matériau</b>	Blanc / Plastique, aluminium
<b>Code RAL</b>	RAL9003
<b>Dimensions / poids du produit</b>	Ø120,3x91,7 mm, 410 g

## DORI

<b>Détection (25 PPM/ 8 PPF)</b>	25,1 m
<b>Observation (63 PPM/ 19 PPF)</b>	10,0 m
<b>Reconnaissance (125 PPM/ 38 PPF)</b>	5,0 m
<b>Identification (250 PPM/ 76 PPF)</b>	2,5 m

# LVN-6012R

Caméra dôme Extérieur IR 2 Mpx



CAO

Unité : mm

