



IPC-S160-3.7FF-LWM **Caméra compacte 2MP**

Caméra très compacte pouvant être intégrée dans un élément de votre choix (horloge, boîte plexo...), il suffit de faire un trou de 1mm de diamètre pour laisser passer l'optique 3,7mm.



Caméra espion •
2 Mégapixels •
Micro intégré •
WIFI •

CARACTÉRISTIQUES

| RÉFÉRENCE | IPC-S160-3.7FF-LWM |
|---------------------|--|
| CAMÉRA | |
| CAPTEUR | 1/2.8", CMOS |
| RESOLUTION MAX | 2MP (1920*1080px)@25ips |
| SENSIBILITÉ | 0,1 Lux |
| LENTILLE | Pinhole 3,7mm |
| ANGLE DE VISION | 82° |
| INFRAROUGE | Non |
| DÉTECTION MOUVEMENT | Supporté |
| VIDÉO | |
| CONTREJOUR | D-WDR, HLC, BLC |
| RÉDUCTION DU BRUIT | 2D/3D-DNR |
| OBTURATEUR | Auto/Manuel, 1 ~ 1/60000 |
| COMPRESSION VIDEO | H.265, H.264 |
| MULTISTREAM | 3 flux |
| PROTOCOLE | HTTP, IPv4, DDNS, NTP, TCP/IP |
| ONVIF | Prise en charge ONVIF 2.5 |
| CONNECTIQUE | |
| STOCKAGE | Emplacement MicroSD, jusqu'à 256Go |
| ETHERNET | 2 RJ45 100M |
| AUDIO | Microphone |
| WIFI | Oui |
| GÉNÉRAL | |
| COURANT | DC12V |
| DIMENSIONS | 40 x 40 x 25mm |
| POIDS | 110 grammes |
| BOITIER | Métal |
| PROTECTION | Non étanche |
| TEMPÉRATURES | -10°C ~ 50°C, Humidité : ≤95% RH (sans condensation) |

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
0 811 692 211 - contact@ecare-security.com
Siret : 50896452500036
www.ecare-security.com

www.c-q-it.eu
contact@c-q-it.eu