



IM1740FENF*81

Sabot de sol avec câble blindé de 60 cm - NFA2P Type 2

Présentation

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses - résidentielles, industrielles ou commerciales. IM1740FENF*81 est idéal pour la protection des rideaux roulants.



Details

- Idéal pour rideaux métalliques
- Grand débattement
- Boîtier résistant
- NFA2P Type 2

IM1740FENF*81

Sabot de sol avec câble blindé de 60 cm - NFA2P Type 2

Spécifications techniques

Généralités

Type d'application	Montage haut de porte
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 60 cm (armoured cable)

Filaire-Radio

Filaire-Radio	Filaire
---------------	---------

Électrique

Tension	max. 200 VDC
---------	--------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Dimensions du capteur magnétique	78 x 43 x 47 mm
Dimensions contact / capteur	175 x 12 x 50 mm
Déficit de fonctionnement	84 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-10° to +55° C
-------------------------------	----------------

Normes & réglementation

Certification	NFA2P
Normes	Type 2

