



SPK-S021-OUT-30W-P-A

Haut parleur Outdoor 30W

Il est parfait pour être installé dans un environnement extérieur grâce à sa conception étanche IP66. Avec le MIC intégré, il peut prendre en charge la communication intercom bidirectionnelle. Il est compatible avec les dispositifs VoIP SIP et ONVIF VMS/NVR. Il prend également en charge les messages préenregistrés et l'API HTTP.



ONVIF & SIP •
ALIMENTATION POE •
ETANCHE IP67 •

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	SPK-S021-OUT-30W-P-A	
AUDIO	DÉCODAGE	
OPUS	48 kHz	
MP3	44.1 kHz	
G.722 ADPCM	16 kHz	
G.711 PCMU	8 kHz	
G.711 PCMA	8 kHz	
HAUT-PARLEUR		
NIVEAU SPL MAXIMAL	120dB	
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	350 Hz ~ 8 kHz	
PLAGE DE FRÉQUENCES	500-2 kHz : ±10 dB	
	400-12 kHz : ±20 dB	
DISTORSION HARMONIQUE	0,1 % à 1 kHz	
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	91 dB	
RÉSEAU		
SÉCURITÉ	Protection par mot de passe, Filtrage IP, Authentification Digest, Journal d'accès utilisateur	
PROTOCOLES RÉSEAU	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP	
Interface réseau	10/100 Base-TX, RJ45	
VoIP	Prise en charge du protocole SIP pour l'intégration avec les systèmes VoIP, intégré avec SIP/PBX.	
	Prise en charge du protocole ONVIF pour l'interaction avec les systèmes de sécurité, intégration avec ONVIF VMS/NVR.	
	Prise en charge des fonctions SIP : serveur SIP secondaire/-backend, IPv4 (IPv6 futur).	
	Prise en charge des codecs : OPUS, G711U, G711A, GSM, MP3, WAV.	
GÉNÉRAL		
MATÉRIAU	ABS (IP66 water-proof)	
PUISSANCE NOMINALE	30W	
ALIMENTATION	PoE ou DC 12/24V	
INSTALLATION	Montage mural	
DIMENSIONS	285 × 205 × 290 mm	
POIDS	2 kg	